

SHOWA

**451**



### [ EIGENSCHAPPEN

- EN 407:2004 Contact warmteniveau 2; contact temperatuur tot 250 °C (482 °F) gedurende 15 seconden
- Handpalm met coating
- Elastische rand
- Volledig ruw oppervlak
- Anatomische vorm
- Naadloos breiwerk

### [ VOORDELEN

- Een comfortabele, soepele, slijtvaste handschoen die zeer aangenaam is om dragen bij koud weer
- Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve detergents of alcoholen
- Ademende handrug om zweet te verminderen
- Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
- Hygiënischer
- Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
- Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
- Minder snel vuil wordende kleur

### [ BRANCHE



Landbouw



Lucht- en zeehavens



Tuinieren



Gemeentelijke diensten



Nutsbedrijven



Opslag en distributie

### [ IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met zware apparatuur



### MATERIAAL


- Acryl
- Katoen
- Polyester
- Naadloos breiwerk

### BEKLEDING

- Latex



### NORMEN



SHOWA

**451**



### VERPAKKING

- 10 Paar per polybag
- 12 Polybags per doos
- 120 Paar per doos



### MATEN

- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/L



### KLEUR

- Grijs/donkergrijs



## [ JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA  
**406**



**MATERIAAL**  
Fixed insulated acrylic  
**BEKLEDING**  
Latex  
**CATEGORIE**  
Koud

SHOWA  
**477**



**MATERIAAL**  
Fixed insulated acrylic  
**BEKLEDING**  
Foam nitrile  
**CATEGORIE**  
Koud

SHOWA  
**TEMRES 282**



**MATERIAAL**  
Fixed insulated acrylic  
**BEKLEDING**  
Polyurethane  
**CATEGORIE**  
Koud

## [ GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, hitte of combinatie van vernoemde risico's zijn. Was op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats. Deze handschoen is ontworpen voor een intense activiteit tot 0 °C. Ontworpen om te beschermen bij een temperatuur tot -30°C, voor kort of afwisselend contact.

## [ DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

**Neem contact op**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved