

PW54 - Endurance Plus Helm met Vizier

Collectie: Hoofdbescherming

Lijn: PBM

Materialen: ABS, Polycarbonaat

Buitenste Karton: 20

Productinformatie

ABS schelp helm, textiel comfort 6 punts binnenwerk, draaiknop om te verstellen, verstelbaar van 56-63cm. Inclusief zweetband en kinband. Wordt geleverd met helder inklapbaar vizier PW56. Reservedelen leverbaar.

Hoofdbescherming

PW snel groeiende hoofdbescherming producten assortiment heeft tot doel dat onze klanten profiteren door het combineren van de meest actuele stijlen en normeringen voor de bescherming van het hoofd, ongeacht functie of locatie. Een brede selectie van compatibele accessoires is ook beschikbaar. Een volledige uitleg van de functies en voorstellingen worden gegeven om u te helpen een weloverwogen keuze te maken.

PBM

Portwest Hoofd beschermingslijn voldoet aan de hoogste normeringen, om het hoogste niveau van bescherming te bieden. Bovendien, comfortabel en licht van gewicht garanderen dat het plezierig draagt, zelfs als u het urenlang gebruikt. Uw veiligheid is onze missie.

Normeringen

EN 166 (1 FT)

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

EN 50365 Class:0

EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V)



kenmerken

- CE-CAT III
- Electricische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- Bescherming tegen gesmolten metaal
- Zijwaartse vervorming
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- Anti beslaan coating voor extra comfort voor de drager
- 6 punts textiel harnas
- Verstelbaar middels draaiknop voor een goede pasvorm
- Inclusief kinband
- Inclusief intrekbaar transparant vizier

Beschikbare kleuren

	Lijn
Blauw	-
Oranje	-
Rood	-
Wit	-
Geel	-

PORTWEST[®]

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW54 - Endurance Plus Helm met Vizier

Commodity Code: 6506101000

Test Omgeving

Inspec (Notified Body No.: 0194)

56 Leslie Hough Way

M66AJ, UK

Certificaat nummer: 2776

CERTOTTICA SCARL (Notified Body No.: 0530)

Zona Industriale Villanova

32013, Italy

Certificaat nummer: AC 17002

Artikel	Kleur	Lng	Brd	Hgt	Gewicht	Kubieke (m ³)	EAN13	DUN14
PW54RER	Rood	57.0	45.0	44.0	0.4800	0.1129	5036108260706	15036108690562