

### PS53 - Hoogte Endurance Helm

**Collectie:** Hoofdbescherming

**Lijn:** PBM

**Materialen:** ABS

#### Productinformatie

Speciaal ontworpen voor het werken op hoogte. Licht comfortabel met korte klep voor goed zicht zonder belemmeringen. ABS schelp, textiel binnenwerk met 6 bevestigingspunten, draaiknop om te verstellen, maat 52-63cm. Verbeterde zweetband met 4 punts kinband (Y model) met zacht rubberen kinbescherming.

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )  
EN 50365 Class:0  
EN 397 (-30°C/+50°C)

#### Hoofdbescherming

PW snel groeiende assortiment van hoofdbeschermingsproducten heeft als doel om onze klanten te laten profiteren van de combinaties van de meest actuele stijlen en normeringen voor de hoofdbescherming, voor elke functie en op iedere locatie. Er is een brede selectie van compatibele accessoires beschikbaar. Een volledige uitleg van de functies en prestaties worden gegeven om u te helpen een weloverwogen keuze te maken.

#### PBM

Portwest Hoofd beschermingslijn voldoet aan de hoogste normeringen, om het hoogste niveau van bescherming te bieden. Bovendien, comfortabel en licht van gewicht garanderen dat het plezierig draagt, zelfs als u het urenlang gebruikt. Uw veiligheid is onze missie.



#### kenmerken

- CE-CAT III
- Licht en robuust
- Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
- Electriche isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- 6 punts textiel harnas
- Verstelbaar middels draaiknop voor een goede pasvorm
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Inclusief kinband
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
- Bijpassende accessoires leverbaar

#### Beschikbare kleuren

	Lijn
Wit	-
Hogezichtbaarheid Geel	-
Blauw	-
Zwart	-
Hogezichtbaarheid Oranje	-

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### PS53 - Hoogte Endurance Helm

Commodity Code: 6506101000

#### Test Omgeving

Inspec (Notified Body No.: 0194)

56 Leslie Hough Way

M66AJ, UK

Certificaat nummer: 2797

Artikel	Kleur	Lng	Brd	Hgt	Gewicht	Kubieke (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
PS53ORR	Oranje	57.0	45.0	50.0	0.4600	0.1283	5036108262595	15036108751690