

COVERALL CLEAN & AUTOCLAVE

SPECIAAL VOOR CLEANROOMS

De COVERALL AUTO-CLAVE & CLEAN-ruimzichtbril garandeert een betere bescherming en een groter comfort dankzij deze verwisselbare ventilatieopeningen en de mogelijkheid om te dragen samen met een correctiebril.

 PLATINUM



COVACLAVE



79 g



COVACLEAN



90 g

// COVACLAVE

- + CLEAN, ISOPREEN BAND
- + AFLOOPGOOTJE VOOR VLOEISTOFFEN
- + DRAGEN MET EEN CORRECTIEBRIL IS MOGELIJK
- + MONTUUR IN TPR / INDIRECTE VENTILATIE BOVENZIJDE / WATERDICHT ONDERZIJDE
- + ZEER COMFORTABELE AUTOCLAVEERBARE RUIMZICHTBRIL
- +  PLATINUM (+P) COATING

// COVACLEAN

- + CLEAN, ISOPREEN BAND
- + AFLOOPGOOTJE VOOR VLOEISTOFFEN
- + DRAGEN MET EEN CORRECTIEBRIL IS MOGELIJK
- + MONTUUR IN PVC / INDIRECTE VENTILATIE BOVENZIJDE EN ONDERZIJDE
- + MET GAMMA- EN BETA STRALEN STERILISEERBAAR RUIMZICHTBRIL

bolle
SAFETY

COVERALL CLEAN & AUTOCLAVE

SPECIAAL VOOR CLEANROOMS

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
COVERALL	Met ventilatie	COVACLEAN	2C-1,2 ☞ 1 BT ☞☞	☞ EN166 3 4 BT ☞☞	ASAF
	Luchtdicht	COVACLAVE	2C-1,2 ☞ 1 FT KN ☞☞	☞ EN166 3 4 FT ☞☞	Antikras/Antidamp/(☞☞)

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

- F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.
- B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.
- T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

- K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels (optioneel).
- N. Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel).
- ☞☞ Europese norm ☞ Identificatie van de fabrikant

TECHNOLOGIEËN

PLATINUM

De nieuwe exclusieve met K en N gecertificeerde antidamp- en antikrasbehandeling PLATINUM biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen is wasbestendig (water of zeep), geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk de dampvorming.

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166: gegarandeerde minimale weerstand tegen gebruikelijke risico's (bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, corrosie, enz.)

- 3. Druppeltjes of spatten
- 4. Grove projectiepartikelen > 5 microns.
- B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.
- F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.
- T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

☞☞ Europese norm ☞ Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraaste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN CODE EAN13		
	COVACLEAN	COVACLAVE
Individueel plastic zakje	3660740007850	3660740000646
Doos met 5 maskerbrillen	3660740107857	3660740100643
Karton met 90 maskerbrillen	3660740207854	3660740200640

KENMERKEN	
LENS	PC - 2,2 mm - ronding 4
MONTUUR	PVC (CLEAN) / TPR (CLAVE)
VEREN	Niet van toepassing
HOOFDBAND	Verstelbare - Isoprene
SCHUIMRUBBER	Nee
ONDERHOUD EN REINIGEN.	zeepwater
STERILISATIE COVACLAVE	121° / 20 mn / 50 cycli



Europe Bollé Safety
34 rue de la soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.com

bolle
SAFETY

10/01/2019